

ROMETEC

Campionatori a bassissime emissioni

La Rometec srl, commercializza da più di 20 anni i sistemi di campionamento a basse emissioni per liquidi, gas e gas liquefatti. Qui di seguito presentiamo due dei più richiesti prodotti in questo settore.

Modello C

Il campionatore modello C rende semplice e sicura la raccolta di campioni rappresentativi di gas e idrocarburi liquidi leggeri in modo semplice e sicuro. Questo modello utilizza una sola valvola, in modo da semplificarne l'uso. Gli attacchi rapidi della bombola permettono di rimuoverla e sostituirla velocemente senza l'ausilio di attrezzi. Il sistema garantisce la qualità e l'affidabilità del campionamento. Il flusso verso la bombola è progettato per rimuovere qualsiasi composto residuo dal precedente campionamento. Un'etichetta incisa al laser con le istruzioni passo-passo è sempre presente per ridurre a zero il rischio per l'utente. Realizzato tenendo conto della sicurezza dell'operatore e dell'ambiente, è una soluzione a ridotta manutenzione, che garantisce basse fuoriuscite e basse emissioni sia chimici, sia di composti organici volatili (VOC), mantenendo al minimo assoluto i livelli di inquinamento e di contaminazione del campione. Il modello C è ideale per l'impiego nei settori petrolchimico, delle raffinerie e del gas naturale.

Modello MVD

Il campionatore MVD è ideale per il campionamento di liquidi a bassa pressione in applicazioni di raffinazione, chimiche, petrolchimiche e nucleari, senza emissioni o esposizione per l'operatore. La configurazione della valvola a doppio blocco assicura un ulteriore grado di sicurezza per gli operatori, riducendo al minimo il volume morto grazie al suo design unico. Montata su by-pass garantisce la disponibilità di campioni rappresentativi in ogni momento.

Modello C



Modello MVD



Questo campionatore è dotato di un gruppo a doppio ago con scarico convogliabile, che garantisce l'integrità del setto della bottiglia e lo sfiato completo dei vapori di processo.

Gli aghi forano il setto senza lacerarlo, consentendone la richiusura completa quando si rimuove la bottiglia. È disponibile una varietà di aghi e di dimensioni dei flaconi per soddisfare la maggior parte delle esigenze di campionamento. Inoltre, è disponibile anche con tubo al posto degli aghi per i fluidi ad alta viscosità o per i liquami che contengono particolato. Poiché la sicurezza dell'operatore è di primaria importanza, la valvola è dotata di ritorno a molla, evitando così accidentali sversamenti.



Rometec s.r.l.

Tel. 065061635 - Fax 065061542
Sito web: www.rometec.it
Email: info@rometec.it

ROMETEC
www.rometec.it